



TRANSBORDEUR HYDRAULIQUE

Pendant le virage, le transbordeur hydraulique amène **automatiquement** les filets du vireur au poste de démaillage. Cet appareil **améliore votre productivité** lors des phases de virage et de démaillage. Les conditions de travail sont meilleures puisque les efforts continus de traction manuelle sont éliminés.

Il est constitué d'un système de traction à bande auto-serrant qui assure un très fort serrage tout avec beaucoup de souplesse. Le passage des ralingues Ø1mm à Ø12mm se fait sans aucune déformation. Il est orientable et pivote sur 180°.

L'appareil coulisse sur un portique (non fourni), constitué de deux tubes inox Ø60mm parallèles (hauteur préconisée : 2m) permettant le déplacement bâbord à tribord et avant vers arrière.

Fabriqué en inox, aluminium et matière composite, le transbordeur est équipé d'un distributeur hydraulique avec limiteur de pression et d'un levier de commande pour marche/arrêt + réglage de la vitesse.



Photos non contractuelles



| REF | Force kg | Vitesse m/min | Débit l/min | Pression (bars) | | Puissance CV | Dimension cm | Poids kg |
|------------|-------------|------------------|----------------|-----------------|------------|-----------------|-----------------|-------------|
| | | | | Service | Maxi | | | |
| 580 | 50 | 0 à 100 | 14 | 35 | 140 | 1,1 | 56x53x25 | 37 |

* Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications de disposition, de forme, de dimension ou de matière de nos appareils, machines et éléments de machines dont les descriptions figurent sur nos imprimés à titre de publicité.

VIRHYDRO – spécialiste de la petite pêche

44, rue de la Ville-ès-Cours – Z.I. Sud – B.P. 31 – 35405 SAINT MALO CEDEX - FRANCE

Tél. +33 (0)2 99 82 54 02 - Fax +33 (0)2 99 82 52 61

Site : www.fishing-machine.com/E-Mail : info@fishing-machine.com