



GROUPE MOTOPOMPE HAUTE PRESSION

La pompe haute pression est entraînée directement par un moteur hydraulique flasqué. C'est un groupe très compact, léger et fiable.

STATION DE NETTOYAGE HAUTE PRESSION EMBARQUEE

L'installation est facile. Le moteur hydraulique est branché sur le circuit existant et la pompe haute pression est alimentée en eau de mer filtrée (filtre fourni). Il est nécessaire d'équiper le circuit d'un robinet trois voies pour l'eau douce de rinçage.

POMPE D'ASPIRATION HAUTE PRESSION

Le groupe se transforme en pompe d'aspiration haute pression afin de vider ou assécher votre bateau. Il suffit de rajouter le kit tuyau d'aspiration avec embout cone venturi (réf : 850610) et la lance flexible inox option aspiration (réf : 850601).

OPTIONS

- Lance inox jet plat (réf : 850600)
- Buse rotative (réf : 850604)
- Flexible bleu HP, longueur 10m (réf : 850603)



Photos non contractuelles



REF	Modèle	Débit eau l/min	Pression eau bars	Débit huile l/min	Pression huile bars max	Dimension	Poids kg
850	30-150	30	Variable 50 à 150	30	175	40x30x20	15

* Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications de disposition, de forme, de dimension ou de matière de nos appareils, machines et éléments de machines dont les descriptions figurent sur nos imprimés à titre de publicité.

VIRHYDRO – spécialiste de la petite pêche

44, rue de la Ville-ès-Cours – Z.I. Sud – B.P. 31 – 35405 SAINT MALO CEDEX - FRANCE

Tél. +33 (0)2 99 82 54 02 - Fax +33 (0)2 99 82 52 61

Site : www.fishing-machine.com/E-Mail : info@fishing-machine.com