



Photos non contractuelles

Pour virer automatiquement tous les types de lignes monofilament et tresses.
La traction de la ligne est assurée par un système à bande monté sur 2 palonniers à doubles galets souples à pression réglable.
Aucune déformation ni vrillage de la ligne.
Lovage automatique de la ligne.
Construit en aluminium traité et inox, il est équipé d'un distributeur hydraulique et d'un limiteur de pression.

Option :

- Poupée de cabestan Ø250mm, réf 250260



VIRE-LIGNES / MOULINET POLYVALENT (référence 420)

Il existe un modèle équipé d'un moulinet pour la pêche à la traîne et palangrotte.

Il est équipé d'une bobine en aluminium facilement interchangeable d'une contenance de 600m de ligne Ø1,6mm montée sur un système embrayage / frein.

Le filage de la ligne est libre avec la bobine débrayée et le virage est assisté par le frein progressif.

REF	Force kg	Vitesse m/min	Débit l/min	Pression (bars)		Puissance CV	Poids kg
				Service	Maxi		
415	100	0 à 70	10	70	140	1,6	33
420	100	0 à 70	10	70	140	1,6	40

Existe en modèle BABORD et TRIBORD

* Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications de disposition, de forme, de dimension ou de matière de nos appareils, machines et éléments de machines dont les descriptions figurent sur nos imprimés à titre de publicité.