



Photo non contractuelle

Centrale hydraulique auxiliaire autonome pour l'entraînement de tous les appareils de pêche de notre gamme, embarqués à bord de navires propulsés par moteur Hors Bord.

Le groupe hydraulique standard intégré dans un châssis tubulaire inox étanche comprend:

- un moteur 4 temps ROBIN essence ou diesel avec la pompe hydraulique attelée
- un réservoir hydraulique inox, équipé d'un filtre retour, bouchon de remplissage et indicateur de niveau
- un système de réglage et de contrôle de la pression.

- **Installation** : mise en œuvre et utilisation très simple avec lanceur manuel.
- **Pratique** : manomètre de contrôle de pression avec robinet d'isolement.
- **Sécurité** : limiteur de pression incorporé.
- **Inoxydable** : châssis et réservoir en inox.
- **Moteur** : moteur Robin à axe horizontal monocylindre 4 temps, refroidissement par air.

REF	Type	Moteur	Puissance CV	Débit l/min	Pression maxi bars	Poids à vide kg	Encombrement (LxlxH) en cm
712	GHE12	Essence	4	9	130	33	56x40x43
717	GHE17	Essence	6	16	130	45	60x45x50
723	GHD23	Diesel	4,8	16	130	56	60x45x50
727	GHD27	Diesel	5,5	19,8	120	57	62x45x50
725	GHE25	Essence	8	21	150	65	73x51x55
742	GHD42	Diesel	8.5	24	150	87	73x51x55

AUTRES MODELES JUSQU'A 11CV SUR DEMANDE...

* Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications de disposition, de forme, de dimension ou de matière de nos appareils, machines et éléments de machines dont les descriptions figurent sur nos imprimés à titre de publicité.