



GROUPE HYDRAULIQUE

Le groupe hydraulique autonome est utilisé pour alimenter tout type d'appareils hydrauliques et plus particulièrement les appareils de pêche installés sur des bateaux avec moteur Hors Bord.

Le groupe hydraulique standard est intégré dans une structure inoxydable comprenant:

- un moteur 4 temps ROBIN essence ou diesel (lanceur manuel) avec une pompe hydraulique attelée,
- un réservoir hydraulique inox, équipé d'un filtre retour, bouchon de remplissage et indicateur de niveau,
- un système de réglage et de contrôle de la pression (manomètre).



Photo non contractuelle

REF	Type	Moteur	Puissance CV	Débit l/min	Pression max bars	Poids à vide kg	Encombrement (LxIxH) en cm
712	GHE12	Essence	4	9	130	33	56x40x43
717	GHE17	Essence	6	16	130	45	60x45x50
723	GHD23	Diesel	4,8	16	130	56	60x45x50
727	GHD27	Diesel	5,5	19,8	120	57	62x45x50
725	GHE25	Essence	8	21	150	65	73x51x55
742	GHD42	Diesel	8.5	24	150	87	73x51x55
AUTRES MODELES JUSQU'À 11CV SUR DEMANDE...							

* Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications de disposition, de forme, de dimension ou de matière de nos appareils, machines et éléments de machines dont les descriptions figurent sur nos imprimés à titre de publicité.

VIRHYDRO – spécialiste de la petite pêche

64, rue de la Ville-ès-Cours – Z.I. Sud – B.P. 31 – 35400 SAINT MALO - FRANCE

Tél. +33 (0)2 99 82 54 02 - Fax +33 (0)2 99 82 52 61

Site : www.fishing-machine.com/E-Mail : info@fishing-machine.com