



GROUPE HYDRAULIQUE

Le groupe hydraulique autonome est utilisé pour alimenter tout type d'appareils hydrauliques et plus particulièrement les appareils de pêche installés sur des bateaux avec moteur Hors Bord.

Le groupe hydraulique standard est intégré dans une structure inoxydable comprenant:

- un moteur 4 temps HONDA essence (lanceur manuel) accouplé à une pompe hydraulique,
- un réservoir hydraulique inox, équipé d'un filtre retour, bouchon de remplissage et indicateur de niveau,
- un système de réglage et de contrôle de la pression (manomètre).



Photo non contractuelle

REF	Type	Moteur	Puissance CV	Débit l/min	Pression max bars	Poids à vide kg	Encombrement (LxlxH) en cm
720	GHE720	Essence	3.5	9	120	39	60x45x50
730	GHE730	Essence	5.5	16	170	45	60x45x50
770	GHD770	Essence	8.5	25	120	62	73x51x55

* Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications de disposition, de forme, de dimension ou de matière de nos appareils, machines et éléments de machines dont les descriptions figurent sur nos imprimés à titre de publicité.

VIRHYDRO – spécialiste de la petite pêche

64, rue de la Ville-ès-Cours – Z.I. Sud – B.P. 31 – 35400 SAINT MALO - FRANCE

Tél. +33 (0)2 99 82 54 02 - Fax +33 (0)2 99 82 52 61

Site : www.fishing-machine.com/E-Mail : info@fishing-machine.com