









TRESSE DYNEEMA



Pour la pêche en grand fond, nous vous conseillons d'équiper vos moulinets de cette tresse Dyneema® 16 fuseaux.

D'une très grande résistance et d'un faible allongement à la rupture, elle est également flottante. Facilement épissable, elle est recouverte d'une gaine assurant une meilleure résistance à l'abrasion et aux U.V.

Caractéristiques techniques

Vendu en bobine de 1000m avec 2 diamètres au choix:

Ø 1.1mm, réf DYN1.1 = résistance 180 kg, poids: 1 kg.

Ø 1.5mm, réf DYN1.5 = résistance 350 kg, poids: 1.8 kg.

BANDE GRASSE DE PROTECTION



La meilleure option pour protéger votre matériel de la rouille. Nous vous conseillons de l'utiliser sur vos moteurs et distributeurs hydrauliques, les raccords et les flexibles.

La bande grasse s'applique à froid sur des surfaces propres et sèches. La bande DENSO VERTE est agréée par Gaz de France pour la réparation provisoire des fuites de gaz basse pression.

Caractéristiques techniques

Support constitué d'un non-tissé en fibres synthétiques thermo liées, enduit et imprégné d'une masse anticorrosion à base de pétrolatum, cire de paraffine, charges minérales et agents anticorrosion.

Température de service : -45°C à +60°C.

Vendu en rouleaux de 10m avec 2 largeurs au choix : 50 ou 100mm.

^{*} Nous nous réservons le droit d'apporter toutes modifications de disposition, de forme, de dimension ou de matière de nos appareils, machines et éléments de machines dont les descriptions figurent sur nos imprimés à titre de publicité.